


LS1203

快速入門指南


<http://www.zebra.com/ls1203>

步驟 1 - 將纜線連接到掃描器




請參閱《產品參考指南》以獲得詳細資訊

連接纜線




拔除纜線 (以變更介面)




步驟 2 - 將纜線連接到主機

註：纜線隨配置不同而有所差異。

USB




鍵盤並聯



註：電源供應器為選購配備

RS-232



步驟 3 - 設定介面 (掃描主機條碼)

重要事項：拆箱即用、鍵盤並聯和 USB 等介面不需要進行條碼掃描設定。條碼僅供複雜程式設計或變更介面時使用。

USB

掃描下方其中一個條碼



IBM 手持式 USB



HID 鍵盤模擬

鍵盤並聯

掃描下方其中一個條碼



IBM AT 筆記型電腦



IBM PC/AT 及相容的 IBM PC

RS-232

掃描下方其中一個條碼



OPOS/JPOS



標準 RS-232

新增 ENTER 鍵 (換行字元)

在掃描資料後新增 Enter 鍵，依數字順序分別掃描三個條碼。

1



掃描選項

2



<資料> <後置字元>

3



ENTER

新增 TAB 鍵

若要在掃描資料後新增一個 Tab 鍵，請依數字順序分別掃描上方的三個 Enter 鍵條碼，然後再依數字順序分別掃描下方的五個條碼。

1



掃描後置字元

2



7

3



0

4



0

5



9

